



Stratifié de marque Formica®
St-Jean : Document d'informations sur les produits

AOÛT 2023

ST-JEAN : STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA®



Ce catalogue comprend les produits standard offerts par Formica Corporation dans une grande gamme de couleurs, catégories, textures et dimensions. Noter qu'un grand choix d'articles standards peut se trouver en stock dans nos entrepôts. Les articles en commande spéciale sont fabriqués au moment de la commande et demandent un délai de livraison plus long. Les articles qui ont besoin de désignations spéciales, tel qu'une pellicule protectrice détachable et/ou une inspection spéciale, peuvent devenir une commande spéciale, et donc avoir un délai d'exécution plus long.

CONTENU

- 1 COMMENT SPÉCIFIER ET COMMANDER
- 2 TEXTURES DE PRODUITS
- 3 CATÉGORIES DE PRODUITS
- 5 RÈGLES GÉNÉRALES D'ENTREPOSAGE AU CANADA
- 5 OPTIONS DE PRODUITS
- 15 STRATIFIÉ IGNIFUGE
- 15 STRATIFIÉ STRUCTUREL COMPACT DE MARQUE FORMICA®
- 15 COLLECTION COLORCORE®2 COMPACT
- 15 FORMICA ENVISION™

POUR POUVOIR TRAITER VOS COMMANDES DE LA FAÇON LA PLUS EFFICACE POSSIBLE, VEUILLEZ SUIVRE CES PROCÉDURES.

COMMENT SPÉCIFIER

La surface sera en stratifié de marque Formica® fabriqué par Formica Corporation.

Numéro de la couleur/motif	Nom de la couleur/motif
Catégorie (nom/numéro)	Texture (nom/numéro)

La surface devra satisfaire aux normes de fonctionnement de la National Electrical Manufacturers' Association (ANSI/NEMA LD3-2005) à l'égard du stratifié décoratif à haute pression. La fabrication doit respecter les normes de qualité de menuiserie architecturale, le guide de spécification et les directives du programme de certification de la qualité de l'American Woodworkers Institute.

COMMENT COMMANDER

Chaque article a un code de 15 chiffres :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PREMIERS CINQ CHIFFRES Désignation numérique pour la couleur ou le motif

Remarque : la désignation numérique pour la couleur ou le motif doit avoir 5 chiffres. Ajoutez des « zéros » devant le code du produit pour compléter le numéro

Exemple : 00949 = 949 Blanc

SIX ET SEPT Désignation numérique de la catégorie

HUIT ET NEUF Désignation numérique de la texture

DIX Désignation numérique de la largeur et d'IdealEdge®

7 = 30 pouces A = IdealEdge / profil Doucine 1,25"

3 = 36 pouces B = IdealEdge / profil Arrondi 1,25"

4 = 48 pouces C = IdealEdge / profil Doucine 1,5"

5 = 60 pouces D = IdealEdge / profil Arrondi 1,5"

E = IdealEdge / profil Double rayon 1,5"

F = IdealEdge / profil Cascade 1,5"

ONZE ET DOUZE Désignation numérique de la longueur

08 = 96 pouces

10 = 120 pouces

12 = 144 pouces

TREIZE Désignation pour la demande de pellicule protectrice détachable

0 = Aucune pellicule protectrice détachable

1 = Texture 90 avec pellicule protectrice détachable

2 = Texture 42, 43, 58 et NG avec pellicule protectrice détachable

5 = Pellicule protectrice détachable (compact-2 côtés)

Remarque : Si l'article est stocké avec pellicule protectrice détachable (PPD)

ce chiffre doit être un 1 ou un 2. Des frais additionnels peuvent s'appliquer.

QUATORZE = 0; F pour matériel FSC

QUINZE Désignation pour demande d'inspection spéciale

0 = Inspection QC standard

6 = Étiquette UL pour matériaux cotés pour leur résistance au feu

Remarque : Contactez le service à la clientèle pour toutes les demandes spéciales



TEXTURES DE PRODUITS

Les textures suivantes font partie de la gamme standard des stratifiés de marque Formica®. Veuillez noter que tous les articles ne sont pas offerts dans toutes les textures.

NO.	NOM	DESCRIPTION	PREMIUM*
-00	Brute	Une texture non décorative. <i>Offerte seulement pour les feuilles de compensation.</i>	
-11	SatinTouch™	Une texture douce au toucher qui confère aux surfaces une sensation soyeuse et une légère brillance. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. <i>Offerte exclusivement pour les couleurs spécifiques de la collection 180fx®.</i>	X
-26	Bois huilé	<i>Une surface naturelle à faible lustre qui présente un damier délicat et ouvert. Une texture qui suit une disposition non linéaire et libre. Offerte exclusivement pour les motifs de grains de bois sélectionnés.</i>	
-34	Scovato™	Une surface légèrement texturée, lisse au toucher et d'apparence peu brillante. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour les couleurs spécifiques de la collection Scovato*.</i>	X
-42	Cristal	Une texture au relief à petite échelle donnant une surface plus durable et brillante. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour les couleurs spécifiques de la collection Cristal (949 & 909) et toutes les couleurs unies, les motifs et les grains de bois pour Compact.</i>	X
-43	Artisan™	Une texture huilée à la main rappelant le soin apporté par les artisans à la finition des meubles et des surfaces en bois. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour les couleurs sélectionnées.</i>	
-46	Etchings™	Une surface lustrée est tachetée de points lumineux et de reflets comme ceux ménagés par la nature dans les délicates veinures et fissures de la pierre et du granite. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour les couleurs spécifiques de la collection Etchings*.</i>	X
-58	Mate	Une texture qui met en valeur l'aspect esthétique de la couleur, et donne une illusion de clarté et de profondeur. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>	
-90	Lustrée	Une texture brillante et lustrée recommandée pour les applications demandant une réflexion et une uniformité maximales. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois. Tous les articles en texture lustrée (-90) peuvent maintenant être utilisés comme des tableaux effaçables (à marqueur) et peuvent être achetés en commande spéciale.</i>	X
-CK	Tableau à craie	Tableau à craie à la texture mate. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>S'applique à la couleur n° 3037 seulement.</i>	
-MC	MicroDot™	Une texture à faible lustre aux cercles concaves discrets formant un quadrillage serré qui rehausse les couleurs unies en utilisant l'ombre et la lumière pour créer un motif apparent. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et les couleurs spécifiques de la collection MicroDot.</i>	X
-ML	Monolithe	Une texture à faible lustre transforme les couleurs unies en surface ton sur ton caractérisée par un aspect de patine, de cuir et d'ardoise. Elle présente un motif fluide à grande échelle et sans répétition sur une feuille de stratifié.	
-NG	Grain naturel	Une texture grain de bois homogène offrant une apparence peu lustrée et des pores ouverts de taille moyenne. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture verticale. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et les grains de bois sélectionnés*.</i>	X
-PG	Grain absolu	Une texture parfaitement adaptée à la gamme classique des motifs en grains de bois, qui ajoute de la dimension et de la profondeur au grain du bois. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture verticale. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et les grains de bois sélectionnés*.</i>	X
-PX	Plex	Une texture polyvalente aux motifs délicats, qui produit une impression forte grâce à sa texture de tissu vagué, à son relief pointillé et à son lustre à faible brillance. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et tous les motifs.</i>	X
-RD	Radiance®	Se caractérise par une texture miroitante, brillante et au lustre soyeux. Accentuée par des éléments 3D holographiques qui réfractent et réfléchissent la lumière et mettent en évidence les veinures naturelles des motifs de pierre et de granite. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture non directionnelle. <i>Offerte pour les couleurs spécifiques de la collection Radiance®*.</i>	X
-SP	Sculpted™	Une texture directionnelle qui se caractérise par des lignes horizontales légèrement ondulantes. Recommandée pour les applications intérieures verticales ou horizontales à usage restreint. Cette texture n'est pas recommandée pour les applications horizontales à usage intensif comme les comptoirs. Une texture horizontale. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et les couleurs spécifiques de la collection Sculpted™.</i>	X
-WR	Woodbrush™	Ce grain linéaire ou coupé par fendage, subtilement toilé, est le complément parfait aux bois modernes à grain droit. La texture Woodbrush offre une combinaison de brillance et de faible brillance qui ajoute de la complexité et de la profondeur. Recommandée pour les applications intérieures horizontales et verticales. Une texture verticale. <i>Offerte pour toute la palette de couleurs unies et les grains de bois sélectionnés.</i>	X



CATÉGORIES DE PRODUITS

Les catégories suivantes font partie de la gamme standard des stratifiés de marque Formica®. Veuillez noter que tous les articles ne sont pas offerts dans toutes les catégories.

CATÉGORIE	ÉPAISSEUR TYPIQUE	DESCRIPTION
10	0,044 po 1,1 mm	<i>Catégorie usage général (HGS).</i> Recommandé pour les applications intérieures horizontales et verticales. Offerte pour le programme de portes architecturales et pour certaines dimensions en commande spéciale.
12	0,035 po 0,9 mm	<i>Catégorie postformage horizontale (HGP.)</i> Rayon de courbe convexe à 15,9 mm (5/8 po) et rayon de courbe concave à 4,8 mm (3/16 po). Postformable sur un équipement de postformage commercial adéquat. Utiliser quand le formage est désiré pour des raisons de fonctionnalité ou de décoration dans des applications intérieures. La température de postformage idéale est de 163 °C (325 °F).
20	0,027 po 0,7 mm	<i>Catégorie postformage verticale (VGP).</i> Rayons extérieurs et intérieurs de 12,7 mm (1/2 po). Une catégorie formable recommandée pour les applications intérieures verticales ou horizontales à usage restreint nécessitant des bordures arrondies. Plus mince que la catégorie 12; excellente pour réaliser les rayons de courbe postformés. La largeur du panneau installé ne doit pas dépasser 609,6 mm (24 po).
32	0,029 po 0,7 mm	<i>Catégorie verticale ignifuge (VGF).</i> Prévüe pour les applications intérieures verticales et horizontales nécessitant un faible taux de propagation des flammes pour respecter les normes de sécurité de construction. Classifiée par l'Underwriter's Laboratories, Inc., elle satisfait à la plupart des spécifications militaires et marines. Légèrement plus mince que la catégorie 50. <i>Offerte pour les articles sélectionnés de stratifié ignifuge.</i>
50	0,045 po 1,1 mm	<i>Catégorie usage général ignifuge (HGF).</i> Prévüe pour les applications intérieures verticales et horizontales nécessitant un faible taux de propagation des flammes pour respecter les normes de sécurité de construction. Classifiée par l'Underwriter's Laboratories, Inc., elle satisfait à la plupart des spécifications militaires et marines. <i>Offerte pour les articles sélectionnés de stratifié ignifuge.</i>
83	0,025 po 0,7 mm	<i>Catégorie DecoMetal®.</i> Stratifié en métal solide; feuilles d'aluminium solides avec un texture anodisé disponible en plusieurs motifs. Recommandé pour les applications verticales.
84	0,030 po 0,8 mm	<i>Catégorie DecoMetal®.</i> Stratifié métallique; feuilles d'acier inoxydable brossé ou d'aluminium ondulé, doublées de résine phénolique. L'endos en résine phénolique empêche le froissement de la feuille et permet une meilleure adhésion au support. Recommandé pour les applications verticales.
85	0,040 po 1,0 mm	<i>Catégorie DecoMetal®.</i> Stratifié métallique; feuilles d'aluminium ou de cuivre polis, anodisé, mat, brossé ou miroir, doublées de résine phénolique. L'endos en résine phénolique empêche le froissement de la feuille et permet une meilleure adhésion au support. Recommandé pour les applications verticales.
86	0,05 po 1,3 mm	<i>Catégorie DecoMetal®.</i> Stratifié métallique; feuilles d'aluminium ou de cuivre mat, miroir, martelé ou antique, doublées de résine phénolique. L'endos en résine phénolique empêche le froissement de la feuille et permet une meilleure adhésion au support. Recommandé pour les applications verticales.
87	0,026 po 0,8 mm	<i>Catégorie feuille de compensation ignifuge (BLF).</i> Surface non décorative; utilisation intérieure restreinte, feuille de compensation cotée pour sa résistance au feu servant à minimiser un gauchissement des panneaux de stratifié et à contrôler leur humidité. <i>Offerte pour certaines feuilles de compensation de stratifiés ignifuges.</i>
89	0,051 po 1,2 mm	<i>Catégorie feuille de compensation ignifuge (BGF).</i> Surface non décorative; utilisation intérieure générale, feuille de compensation cotée pour résistance au feu servant à minimiser un gauchissement des panneaux de stratifié et à contrôler leur humidité. <i>Offerte pour certaines feuilles de compensation de stratifiés ignifuges.</i>
91	0,024 po 0,5 mm	<i>Catégorie feuille de compensation (BKL).</i> Surface non décorative, feuille de compensation à utilisation restreinte pour minimiser un gauchissement et contrôler l'humidité des panneaux en stratifié. <i>Offerte pour équilibrage avec un stratifié de catégorie 20.</i>
99	0,039 po 1,0 mm	<i>Catégorie feuille de compensation (BKH).</i> Surfaces non décoratives; utilisation générale intérieure, feuille de compensation servant à minimiser un gauchissement des panneaux de stratifié et à contrôler leur humidité. <i>Offerte pour équilibrage avec un stratifié de catégorie 10.</i>
C2	0,031 po 0,71 mm	<i>Catégorie feuille de compensation (BKH).</i> Surfaces non décoratives; utilisation générale intérieure, feuille de compensation servant à équilibrer les panneaux de stratifié et à contrôler leur humidité. <i>Offerte pour équilibrage avec un stratifié de catégorie 12.</i>

CATÉGORIES DE PRODUITS

SUIITE



CATÉGORIE	ÉPAISSEUR		DESCRIPTION
	TIPIQUE		
C9	0,020 po 0,5 mm		<i>Catégorie revêtement intérieur d'armoires (CLS). Surfaces décoratives; utilisation restreinte d'intérieure, le revêtement intérieur d'armoires servant à équilibrer les panneaux de stratifié et à contrôler leur humidité. Offerte pour les revêtements intérieurs d'armoires.</i>
CC	0,034 po 0,86 mm		<i>Catégorie stratifié couleur intégrale ColorCore®2 (HCS). Absence de la ligne brune des stratifiés standards. Offerte en ColorCore®2 - stratifié spécialisé.</i>
D4	0,030 po 0,76 mm		<i>Catégorie stratifié Envision non posformable équivalente à la catégorie 20</i>
D5	0,041 po 1,04 mm		<i>Catégorie stratifié Envision non posformable équivalente à la catégorie 12</i>
F1	0,500 po 12,7 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
F5	0,750 po 19,0 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
F8	1,000 po 25,4 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
FK	0,374 po 9,5 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
FL	0,314 po 7,98 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
FM	0,250 po 6,4 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact ignifuge. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
H1	0,075 po 1,9 mm		<i>Catégorie panneau de protection décoratif HardStop™. Panneau de protection décoratif à deux faces avec un centre en fibre de verre traité, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
M8	0,038 po 0,9652 mm		<i>Catégorie stratifié pour tableau magnétique. Offerte pour la collection des tableaux effaçables à marqueur et à craie Spécialités.</i>
P7	0,250 po 6,4 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact™. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
P8	0,625 po 15,9 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact™. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
P9	0,311 po 7,94 mm		<i>Catégorie stratifié structurel Compact™. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>



CATÉGORIES DE PRODUITS

SUIITE

CATÉGORIE	ÉPAISSEUR TYPIQUE	DESCRIPTION
R3	1,000 po 25,4 mm	Catégorie Stratifié structurel compact. Panneau décoratif à deux faces avec centre noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Offerte pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.</i>
S2	0,125 po 3,175 mm	Catégorie Stratifié structurel compact. Panneau décoratif à deux faces avec cœur noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Offert pour toutes les couleurs unies, les motifs et les grains de bois.</i>
S6	0,500 po 12,7 mm	Catégorie Stratifié structurel compact. Panneau décoratif à deux faces avec cœur noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Offert pour toutes les couleurs unies, les motifs et les grains de bois.</i>
S7	0,750 po 19,0 mm	Catégorie Stratifié structurel compact. Panneau décoratif à deux faces avec cœur noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Offert pour toutes les couleurs unies, les motifs et les grains de bois.</i>
S8	0,375 po 9,5 mm	Catégorie Stratifié structurel compact. Panneau décoratif à deux faces avec cœur noir, recommandé pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Offert pour toutes les couleurs unies, les motifs et les grains de bois.</i>
T9	0,035 po 0,9 mm	Catégorie stratifié en tableau à craie non-postformable. Recommandée pour les applications intérieures verticales et horizontales. <i>Couleur 3037 seulement.</i>
V4	0,27 po 0,7 mm	Catégorie non-postformable conçue pour les applications verticales. L'épaisseur équivaut à la catégorie 20.
V5	0,35 po 0,9 mm	Catégorie non-postformable conçue pour les applications horizontales. L'épaisseur équivaut à la catégorie 12.

RÈGLES GÉNÉRALES D'ENTREPOSAGE AU CANADA

Voici quelques règles à suivre, si vous désirez savoir quelles dimensions sont habituellement stockées à St-Jean* :

HPL Commercial

Catégorie 12 et 20 en dimensions 4'x8' & 5'x12'

HPL Résidentiel

Catégorie 12 en dimensions 4'x8' & 5'x12'

Catégorie 20 en dimensions 4'x8', 5'x12', 2,5'x8', 10', 12'

*SVP notez que ces règles servent de guide seulement et ne s'appliquent pas nécessairement à tous les stratifiés de marque Formica®.

OPTIONS DE PRODUITS

Les tableaux suivants présentent l'éventail d'options de textures/catégories/dimensions offertes en Stratifiés de marque Formica®

OPTIONS EN COMMANDES SPÉCIALES

Les textures non-standards sont des commandes spéciales et sont sujets à approbation.

Les articles en commande spéciale nécessitent une quantité commandée minimale de 8 feuilles à l'exception du format 5 x 12 pi dans les catégories 12/V5 et 20/V4, qui ne requiert qu'une seule feuille.

OFFRE DE CATÉGORIE 10

TEXTURE	CATÉGORIE	DIMENSIONS
Toutes les textures	10	4'x8', 5'x10', 12'

Le format 5'x10' n'est pas offert pour les textures suivantes : -MC, -SP, -WR, -PX, -PA et -PG. Le format 3'x7' est offert seulement pour les textures suivantes : -43 et -58.

Tous les articles de catégorie 10 sont offerts en commande spéciale et nécessitent une quantité minimale commandée de 8 feuilles.

OFFRE DES CATÉGORIES

Les textures sont offertes comme suit : textures mate et lustrée pour toutes les collections de couleurs unies, motifs et grains de bois.

TEXTURE	CATÉGORIE	DIMENSIONS
-58 Mate	12, 20	2,5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'
-58 Mate Ignifuge	32, 50	4'x8', 5'x10'; 12'
-90 Lustrée	12, 20	2,5', 3', 4', 5x8', 10', 12'

REMARQUE : Les matériaux de 2,5' de largeur doivent être commandés par multiples de deux feuilles.

Les demandes d'inspection spéciale ou d'une pellicule protectrice détachable peuvent être ajoutées à tous les articles ci-dessus et seront indiquées dans les 3 derniers caractères du code de produit. Veuillez demander à votre représentant Formica Canada si des surcharges sont applicables.

OPTIONS DE PRODUITS

SUIITE



Les textures énumérées dans le Tableau 2 sont offertes pour certaines couleurs seulement.

TABLEAU 2

TEXTURE	CATÉGORIE	DIMENSIONS
-00 Brute	91	4'x8',10'; 5'x8',10',12'
	C2	4'x8',10'; 5'x8',10',12'
	99	4'x8', 5'x8',10',12'
-11 SatinTouch	12	4'x8', 5'x12'
	20	2,5'x8', 10', 12'; 4'x8', 5'x12'
-26 Bois huilé	12	4'x8', 5'x12'
	20	4'x8'
-34 Scovato	20	2,5'x8', 10', 12'; 4'x8', 5'x12'
-42 Cristal	12	2,5', 5'x8', 12'; 4'x8'
	20	2,5', 5'x8', 12'; 4'x8'
-43 Artisan	12	4'x8'; 5'x12'
	20	2,5'x8',10',12'; 4'x8'; 5'x12'
-46 Etchings	12	4'x8', 5'x12'
	20	2,5'x8',10',12'; 4'x8',12'; 5'x12'
-58 ColorCore2	CC	4'x10'
-90 ColorCore2	CC	4'x10'
-58 Revêtement d'intérieur d'armoires	C9	4'x8'
-CK Tableau à craie	T9	4'x8', 4'x10'
-MC MicroDot	12	4'x8', 5'x12'
	20	4'x8', 5'x12'
-ML Monolithe	20	2,5' x8', 10', 12'; 4' x8', 5'x12'
-NG Grain naturel	12	2,5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'
	20	2,5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'
-PG Grain absolu	12	4'x8', 5'x12'
	20	4'x8', 5'x12'
-PX Plex	12	2,5'x12', 4'x8', 5'x12'
	20	4'x8', 5'x12'
-RD Radiance	12	4'x8', 5'x12'
	20	2,5'x8',10',12'; 4'x8',12'; 5'x12'
-SP Sculpted	12	4'x8', 5'x12'
	20	4'x8', 5'x12'
-WR Woodbrush	12	4'x8', 5'x12'
	20	4'x8'

*PREMIUMfx™ DU GROUPE FORMICA (Textures premium - recommandées pour les applications résidentielles)

REMARQUE : Les matériaux de 2,5' de largeur doivent être commandés par multiples de deux feuilles.

Les demandes d'inspection spéciale ou d'une pellicule protectrice détachable peuvent être ajoutées à tous les articles ci-dessus et seront indiquées dans les 3 derniers caractères du code de produit. Veuillez demander à votre représentant Formica Canada si des surcharges sont applicables.



COLLECTIONS EN COMMANDE SPÉCIALE UNIQUEMENT

Ces collections ne sont offertes qu'en commande spéciale pour les articles suivants.

STRATIFIÉ IGNIFUGE

GUIDE DE DIMENSIONS ET DE CATÉGORIES

CATÉGORIE	TEXTURE	DIMENSIONS
32*	-58 Mate	4x8', 5x10', 12'
50*	-58 Mate	4x8', 5x10', 12'
87 (feuille de compensation)	-00 Brute	4x8', 5x10', 12'
89 (feuille de compensation)	-00 Brute	4x8', 5x10', 12'

*LES TEXTURES SUIVANTES SONT OFFERTES EN CATÉGORIES 32 ET 50 EN DIMENSION 4'x8' : -34, -46, -NG, -26, -RD, -WR, -PG, -PX, -43 (4'x8' et 5'x10').
OFFERT SUR CERTAINES COULEURS POUR LESQUELLES CETTE TEXTURE EST STANDARD.

STRATIFIÉ STRUCTUREL COMPACT DE MARQUE FORMICA®

OFFERT EN COULEURS UNIES (À L'EXCEPTION DE 8812 PAPIER TERRAZZO TEINTÉ & 8813 PAPIER TERRAZZO TONAL), MOTIFS (À L'EXCEPTION DE 5875 TRAME NEUTRE, 9271 DENIM RÉCUPÉRÉ, 9318 ALUMINIUM ET 9319 ACIER INOXYDABLE) ET GRAINS DE BOIS DANS LES DIMENSIONS ET LES TEXTURES SUIVANTES :

TEXTURE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR DU COEUR	CATÉGORIE	CATÉGORIE IGNIFUGE	ÉPAISSEUR DU COEUR	CATÉGORIE	CATÉGORIE IGNIFUGE
-00 Naturel	4'x8'; 5'x8', 10', 12'	3,18 mm (0,125 po)	S2	N/A	12,7 mm (0,500 po)	S6	F1
-42 Cristal	4'x8'; 5'x8', 10', 12'	6,4 mm (0,250 po)	P7	FM	15,9 mm (0,625 po)	P8	N/A
-58 Mate	4'x8'; 5'x8', 10', 12'	7,94 mm (0,311 po)	P9	FL	19 mm (0,750 po)	S7	F5
		9,5 mm (0,374 po)	S8	FK	25,4 mm (1,000 po)	R3	F8

Les feuilles de compensation peuvent être commandées dans toutes les catégories mentionnées ci-dessus. Utilisez 995 comme code de couleur avec la texture -00.
L'épaisseur tolérée du Compact est d'environ 5 % de plus ou de moins que l'épaisseur nominale de stratifié à deux côtés.

FORMICA ENVISION™

STRATIFIÉ PERSONNALISABLE DISPONIBLE DANS LES TEXTURES ET CATÉGORIES SUIVANTES, AUCUNE COULEUR UNIE.

GUIDE DE DIMENSIONS ET DE CATÉGORIES

CATÉGORIE	ÉPAISSEUR TYPIQUE	TEXTURE	DIMENSION
D4*	.030" (.7mm)	-58 Mate	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D5*	.041" (.9mm)	-58 Mate	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D4*	.030" (.7mm)	-90 Lustrée	4'x8'
D5*	.041" (.9mm)	-90 Lustrée	4'x8'
S6†	.500" (12.7mm)	-58 Mate	4'x8'
S7†	.750" (19.00mm)	-58 Mate	4'x8'

commande minimum d'une feuille; délai de production de 4 à 6 semaines.

† Formica Envision - Catégorie compact

* Formica Envision - Catégorie non postformable

FORMICA ENVISION™ HARDSTOP®

LES PANNEAUX DE PROTECTION MURALE PERSONNALISÉS SONT OFFERTS DANS LES FORMATS ET TEXTURES SUIVANTS

GUIDE DE DIMENSIONS ET DE CATÉGORIES

CATÉGORIE	ÉPAISSEUR TYPIQUE	TEXTURE	DIMENSIONS
H1	.0677" - 0.087" (1.72 mm - 2.1 mm)	-58 Mate	4'x8'; 4'x10' (non surdimensionné)

NOTE : COMMANDE MINIMALE DE 25 PANNEAUX HARDSTOP® (1 À 25 PANNEAUX PEUVENT ÊTRE ENVISION); LE DÉLAI DE PRODUCTION EST DE 4 À 6 SEMAINES.

Pour de plus amples informations sur le Groupe Formica ou pour commander des échantillons, consultez www.formica.com ou composez le 1-800-FORMICA™ (1-800-367-6422).

Formica®, le logo Anvil de Formica®, ColorCore®, DecoMetal®, HardStop® les collections 180fx® et Radiance® sont des marques déposées de The Diller Corporation.

1-800-FORMICA™, Premiumfx™, ChalkAble™, et les collections de textures suivants : Etchings™, SatinTouch™, Scovato™, Artisan™, et Woodbrush™ sont des marques de commerce de The Diller Corporation.

Pour obtenir de l'information sur les données techniques et/ou sur la garantie de nos produits, consultez www.formica.com, la seule source autorisée à fournir de l'information de cette nature.

Greenguard Indoor Air Quality Certified est une marque de certification utilisée sous licence par le Greenguard Environmental InstituteSM.

Formica Corporation est un membre officiel du U.S. Green Building Council.

